

# SILOS À ALIMENT

STOCKAGE POUR  
BÂTIMENTS D'ÉLEVAGE

**POUR UNE GESTION OPTIMALE  
DE VOTRE ALIMENT**

- + ÉCOULEMENT RÉGULIER DE L'ALIMENT
- + CONSERVATION DE L'ALIMENT
- + RÉSISTANT ET DURABLE
- + UNE GAMME ÉTENDUE



# SILOS À ALIMENT

## STOCKAGE POUR BÂTIMENTS D'ÉLEVAGE

POUR UNE GESTION OPTIMALE DE VOTRE ALIMENT



### ÉCOULEMENT RÉGULIER DE L'ALIMENT

Grâce aux ondulations de la paroi.

Avec inclinaison du cône et intérieur sans obstruction.

Vis à tête ronde dans le cône.



### CONSERVATION DE L'ALIMENT

Galvanisation et ondulation de la tôle ► réduisent les variations de température à l'intérieur et la condensation.

Bord d'égouttement ► l'ondulation du bord de la dernière virole dirige l'eau vers l'extérieur tout en protégeant de l'humidité le cône et l'embase.



### RÉSISTANT ET DURABLE

Matériaux de qualité ► acier ondulé galvanisé avec un revêtement de qualité supérieure.

Résistance supérieure à la corrosion et augmentation de sa durée de vie.

Système de contreventement transversal

► grande résistance et stabilité des pieds de silo.



### UNE GAMME ÉTENDUE

Plusieurs diamètres et pentes de cônes

► cône axial.

Silos pour remplissage par vis avec ouverture depuis le sol.

#### Ø 2.10 CONE 67°

M³	TONNES	HAUTEUR TOTALE (M)
7,72	5,02	5,21
11,81	7,68	6,35
15,91	10,34	7,49
20,01	13,01	8,63

#### Ø 2.50 CONE 60°

M³	TONNES	HAUTEUR TOTALE (M)
10,28	6,68	5,04
16,11	10,47	6,18
21,94	14,26	7,32
27,77	18,05	8,46
33,60	21,84	9,60

#### Ø 2.50 CONE 67°

M³	TONNES	HAUTEUR TOTALE (M)
11,62	7,55	5,69
17,45	11,34	6,83
23,28	15,13	7,97
29,11	18,92	9,11
34,94	22,71	10,25



### ACCESSOIRES SILOS EN OPTION

Remplissage pneumatique

Aération pour le toit

Remplissage pneumatique (tube galvanisé de 100mm)

Protection des boulons

Échelle à crinoline sécurisée et galvanisés à chaud

Visueur de niveau ► facilite une vision rapide du niveau d'alimentation du silo

Sortie auxiliaire dans le cône



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

► Diamètre sortie silo : 440 mm

► Pente de cône à 60° ou 67°

► Ouverture du couvercle à partir du sol

[www.le-roy.fr](http://www.le-roy.fr)

2 rue René Panhard . La Touche Tizon .  
35230 Noyal-Chatillon-sur-Seiche . FRANCE .  
Tél. +33 (0)2 99 50 73 98 . [info@le-roy.fr](mailto:info@le-roy.fr)

**Le Roy**   
LEAD LE ROY CONCEPT

CONCEPTEUR ET FABRICANT DE MATÉRIEL D'ÉLEVAGE